

Metabond 4T





Értékelés: Még nincs értékelés

Ár

13.800 Ft

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Leírás

Metabond 4T 250ml olajadalék:

A Metabond 4T újgenerációs fejlesztés, a motorkerékpárok négyütemű motorjainak legkorszerűbb fémfelület-nemesítője, kiemelkedő súrlódáscsökkentő és rendkívüli kenésjavító hatással. Ajánlott új, újszerű és kopott négyütemű motorkerékpárok és kerti kisgépek nagy terhelésű, benzinüzemű motorjaiba az előírt minőségű kenőolajhoz keverve.

A legtöbb gépjármű esetében az üzemanyag által létrehozott energia 25%-a súrlódás általvész el. Ezt a súrlódási veszteséget a Metabond 4T 60%-kal csökkenti.

Az újgenerációs Metabond 4T a fémfelület-nemesítő hatása mellett a legkorszerűbb hamumentes kenésjavító összetevőkkel egészíti ki az alkalmazott motorolajat. Hatására nagymértékben mérséklődik az esetleges olajfogyasztás, megnő a kompresszió és a motorteljesítmény, a súrlódási veszteséget a Metabond 4T 60%-kal csökkenti.

A Metabond elsőleges hatása a kémiai fémfelület-nemesítés, melynek következtében a termék ideális feltételeket biztosít az olajfilm számára, így jelentősen megnöveli a berendezés élettartamát. A ma legkorszerűbb, hamumentes fémfelület-nemesítőhöz hozzáadott legmodernebb kenés-elősegítő összetevők miatt a Metabond 4T biztonsági kenést nyújt. Ez megkönnyíti a motor belső működését és az alkatrészek mozgását, ami a motor teljesítményének növekedésével és üzemanyag-megtakarítással jár. Új berendezésben folyamatosan használva garantálja az élettartam megháromszorozódását.

A Metabond 4T nyomás alatt a fémekkel kémiai reakcióba lépve azok saját anyagát nemesíti fel. Az így kialakult mikron vastagságú rendkívül kemény védőréteg ellenáll a súrlódásból adódó sérüléseknek, károsodásoknak, akár extrém terhelés esetén is, továbbá ideális feltételeket biztosít a kenőolajok számára. Kiküszöböli a hidegindítási nehézségeket és bizonyos ideig védőhatást biztosít részleges olajhiány vagy az olajnyomás teljes elvesztése esetén is. A nagymértékben lecsökkent súrlódás által az üzemi hőmérséklet, valamint a zajszint is azonnal észrevehetően mérséklődik.

Keverhető szintetikus és ásványi bázisú kenőolajjal. A Metabond 4T-vel kezelt olaj a kenőképességét később veszíti el, ezáltal az olajcsere

intervalluma megn?, így mérsékl?dik a környezeti terhelés is.

Megfelel? felhasználás mellett a motorkerékpárok és kerti kiségek négyütem? motorjaiban garantáltan semmilyen el?nytelen elváltozás nem történhet.

Felhasználási területe:

Kizárólag motorkerékpárok és kerti kiségek új, újszer? és kopott négyütem? benzinüzem? motorjaiban használható, mivel 4T motorolaj specifikus összetev?ket tartalmaz.

Használata:

Nem igényel szakértelmet és szerszámot, 5%-ban a friss motorolajhoz öntjük. Nem egyszeri kezelést alkalmazunk, hanem lehet?leg minden olajcserénél 5%-os arányban pótoljuk.

Szavatossági id?: Felbontás nélkül korlátlan ideig eltartható. Felbontás után a szavatosság 2 év.