Metabond GT Plus 5L

Értékelés: Még nincs értékelés
Ár
235.000 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

Leírás

Metabond GT Plus 5L

Váltók, differenciálm?vek ill. az ipar területén hajtóm?vek számára speciálisan kifejlesztett kopásgátló, fémfelület-nemesít? kiváló súrlódáscsökkent?, rendkívüli kenésjavító hatással. Az el?írt min?ség? ken?olajhoz keverve alkalmas új, újszer? és kopott berendezések kezelésére is. Rövid id? elteltével látványos eredményeket produkál.

Az újgenerációs Metabond GT Plus nyomás alatt a fémekkel kémiai reakcióba lépve azok saját anyagát nemesíti fel. Az így kialakult rendkívül kemény és nagyon sima felület ellenáll a súrlódásból adódó sérüléseknek, károsodásoknak, akár extrém terhelés esetén is. Ideális feltételeket biztosít a Metabond kenésel?segít? összetev?kkel kiegészített hajtóm?olajok számára. A kimagaslóan (min. 60%) csökken? súrlódás és a kopás minimalizálása által a gépek élettartama jelent?sen megn?, az üzemeltetésük pedig - nagyobb hatásfok mellett - kevesebb energiát igényel (jelent?s üzemanyag-megtakarítás). Használatával az üzemi h?mérséklet, valamint a zajszint is számottev?en csökken, magas antioxidáns tartalma pedig gátolja az olaj elöregedését. A Metabond GT Plus az általa kezelt gépeknek - bizonyos ideig - részleges vagy akár teljes olajhiány esetén is védelmet biztosít. Új berendezésben folyamatosan használva garantálja az élettartam megháromszorozódását. Megfelel? felhasználás mellett a gépekben garantáltan semmilyen el?nytelen elváltozás nem történhet.
Felhasználási területe:
Az autózásban a sebességszekrényeknél és a differenciálm?veknél, iparban a hajtóm?veknél, közl?m?veknél, új, újszer? és kopott berendezésekhez egyaránt.

Használata:

Nem igényel szakértelmet és szerszámot, egyszer?en 4-6%-os arányban a friss ásványi vagy szintetikus hajtóm?olajhoz adagoljuk. Nem egyszeri kezelést alkalmazunk, hanem lehet?leg minden olajcserénél pótoljuk. Utókezelésnél a keverési arány szintén 4-6%. Használata feltételezi az el?írt min?ség? olaj alkalmazását!