

Metabond H 5L



Értékelés: Még nincs értékelés

Ár

235.000 Ft

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Leírás

Metabond H 5L

Hidraulikus berendezésekhez speciálisan kifejlesztett kopásgátló, fémfelület-nemesítő, melyet az elírt minőségi hidraulikaolajhoz keverünk. Kiválóan alkalmas új, újszer? és kissé kopott hidraulika-berendezések kezelésére is, rövid időn belül látványos eredményeket produkál.

A Metabond H nyomás alatt a fémekkel kémiai reakcióba lépve azok saját anyagát nemesíti fel. Az így kialakult rendkívül kemény és nagyon sima felület ellenáll a súrlódásból adódó sérüléseknek, károsodásoknak akár extrém terhelés esetén is. A kimagaslóan lecsökken? súrlódás és a kopás minimalizálása által a gépek élettartama jelent?sen megn?, az üzemeltetésük pedig - nagyobb hatásfok mellett - kevesebb energiát igényel. Használatával az üzemi hőmérséklet, rázkódások valamint a zajszint is számottevően lecsökken.

Az ismert tulajdonságokon kívül a Metabond H olyan összetevőkkel is rendelkezik, amelyeket speciálisan hidraulikus rendszerekhez fejlesztettek ki. Ezek által a kopott, szimmeringes hidraulika rendszereknél csökken az olajfogyasztás, a szimmeringek megdagadnak. Új berendezésben folyamatosan használva garantálja az élettartam megháromszorozódását.

Emellett a Metabond H rendkívül hatékonynak bizonyult a robottechnika területén. Az olajhidraulikus rendszerek 2-5%-os arányú Metabond H-val történ? kezelése jelent?s mértékben csökkenti az üzemi hőmérsékletet és az alkatrészkopást, miközben magasabb rendszer? nyomásokat enged meg "rázkódás" nélkül. A könnyebb működés és a súrlódás csökkenése a leggyakrabban az üzemi költség-megtakarításokban és megnövekedett termelésben jelentkezik a kisebb energiaigények, kevesebb karbantartási és leállási idő mellett.

Megfelel? felhasználás mellett a gépekben garantáltan semmilyen elnytelen elváltozás nem történhet.

Felhasználási területe:

A Metabond H olyan mozgó berendezésekhez és folyamatosan működ? gépekhez elnyös ahol magas a sebesség, a terhelés és a hőmérséklet. Olyan gépi szerszámok, hidraulikus rendszerek, befecskendez? gépek, döngölők, ahol forgólapátos vagy dugattyús szivattyút használnak. Rendkívül hatékonynak bizonyult a robottechnika területén.

Használata:

Használata nem igényel szakértelmet és szerszámot, egyszeren 2,5-5 %-os arányban (1 liter olajhoz 0,25-0,5 dl) az ásványi, vagy szintetikus bázisú hidraulikaolajhoz öntjük. Bizonyos alkalmazásokhoz a Metabond H magasabb arányú (5-10%) alkalmazása válhat szükségessé a maximális hatás érdekében. Utókezelésnél a keverési arány 2,5 %. Használata feltételezi az elírt minőségi olaj alkalmazását!

