Metabond Hi-Tech 1,5 EP 80g zsír





Értékelés: Még nincs értékelés
Ár
3.390 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

Leírás

Metabond Hi-Tech 1,5 EP 80g zsír

Kiváló min?ség?, sokoldalú, túlalkalikus, magash?mérséklet?, kalciumbázisú ken?anyag. A legújabb zsírtechnológiával kifejlesztett termék az 1,5 penetrációval és a maximálisan nyomásbiztos alkotórészekkel a hagyományos zsírokon jelent?sen túlmutató tulajdonságokat kínál.

A zsírban lév? Metabond kémiailag köt?dik a fémekhez, létrehozva egy rendkívül sima és kopásálló felületet. A felületek között jelentkez? nagymértékben lecsökkent súrlódásnak köszönhet?en az üzemi h?mérséklet, a zajszint és az energiafelhasználás is jelent?sen mérsékl?dik. Használata során a gépek dinamikusabban m?ködnek, n? a teljesítményük és a hatásfokuk. Véd a rozsdásodás, a korrózió, az oxidáció és a kimosódás ellen és kiváló stabilitást kínál (visszafordíthatóság mellett) -40 °C és +205 °C közötti h?mérsékleti tartományokban. Rövid ideig ideális kenést biztosít 300°C (!) h?mérsékletig. A legtöbb zsírral keveredik, bármely bázisú zsír utózsírzására alkalmas, csere esetén pedig könnyen felhasználható. A könnyebb m?ködés és a súrlódás csökkenése a leggyakrabban az üzemi költség megtakarításokban és megnövekedett termelésben jelentkezik a kisebb energiaigények, kevesebb karbantartási és leállási id? eredményeként. Megbízható korrózióvédelmet nyújt, gátolja az illesztéseknél a rozsda kialakulását. Nagyon er?sek a tapadási tulajdonságai, ugyanakkor jól szivattyúzható és továbbítható. Nagy nyomásfelvev? képessége által módfelett stabil az öregedéssel és a nyírással szemben.
Megfelel? felhasználás mellett a gépekben garantáltan semmilyen el?nytelen elváltozás nem történhet.

Felhasználási területe:

Alkalmazható a járm?vek és járm?-meghajtások összes fajtájánál, mez?gazdasági és épít?ipari gépeknél, bányászatban, hajófelszereléseknél, meghajtások kenésénél, csapágyakban, tömszelencékben, ken?berendezésekben és a legtöbb egyéb zsíralkalmazási területen.

Használata:

Használata nem igényel szakértelmet, egyszer?en ugyanúgy alkalmazzuk, mint bármely más zsírt, azokkal keverhet?. A berendezések gyártói el?írásait be kell tartani!