Metabond Universal 250ml



Értékelés: Még nincs értékelés
Ár
13.800 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

Leírás

Metabond Universal 250ml

A **Metabond Universal** újgenerációs fejlesztés, olajkenés? gépek, motorok, berendezések széles skálájának korszer? fémfelület-nemesít?je, kiemelked? súrlódáscsökkent? és általános kenésjavító hatással. Ajánlott minden új, újszer? és kopott olajkenés? berendezésben, ahol a súrlódáscsökkenés és kopáscsökkenés a kívánt eredmény.

A legtöbb berendezés esetében a felhasznált energia 25%-a súrlódás által vész el. Ezt a súrlódási veszteséget a Metabond Universal 60%-kal csökkenti.

Az újgenerációs Metabond, a legkorszer?bb hamumentes fémfelület-nemesít? és általános kenésjavító összetev?kkel egészíti ki a ken?olajat, ami minden helyre eljut, ahol súrlódás alakulhat ki.
Bels?égés? motorok esetén az emissziós gázokban csökken a mérges gázok aránya. Emellett nagymértékben mérsékl?dik az esetleges olajfogyasztás és megn? a kompresszió.

A Metabond els?dleges hatása a kémiai fémfelület-nemesítés, melynek következtében a termék ideális feltételeket biztosít az olajfilm számára, így jelent?sen megnöveli a berendezés élettartamát. A ma legkorszer?bb hamumentes fémfelület-nemesít?höz hozzáadott általános kenés-

el?segít? összetev?k miatt a Metabond Universal biztonsági kenést nyújt. Ez megkönnyíti a berendezések bels? m?ködését és az alkatrészek mozgását, ami teljesítménynövekedéssel és energia-megtakarítással jár. Új berendezésben folyamatosan használva garantálja az élettartam megháromszorozódását.
A Metabond Universal nyomás alatt a fémekkel kémiai reakcióba lépve azok saját anyagát nemesíti fel. Az így kialakult rendkívül kemény és nagyon sima felület ellenáll a súrlódásból adódó sérüléseknek, károsodásoknak, akár extrém terhelés esetén is ideális feltételeket biztosít a ken?olajok számára. A nagymértékben lecsökken? súrlódás által az üzemi h?mérséklet, valamint a zajszint is azonnal észrevehet?en mérsékl?dik.
Mivel a Metabond Universal fémfelület-nemesít?je az egymáson súrlódó fémekbe épül be és azok saját anyagát nemesíti fel, kiküszöböli a hidegindítási nehézségeket és bizonyos ideig véd?hatást biztosít részleges olajhiány, vagy az olajnyomás teljes elvesztése esetén is. Keverhet? minden szintetikus és ásványi bázisú ken?olajjal. A Metabonddal kezelt olaj a ken?képességét kés?bb veszíti el, ezáltal az olajcsere intervalluma megn?, így mérsékl?dik a környezeti terhelés is.
Megfelel? felhasználás mellett a berendezésekben garantáltan semmilyen el?nytelen elváltozás nem történhet.

Felhasználási területe:
Felhasználása teljesen univerzális, bels?égés? motorok (benzin, dízel, gáz), kézi kapcsolású váltók, hajtóm?vek, differenciálm?vek, ipari berendezések, kisgépek, ipar olajkenés? helyeire alkalmazható, a ken?olajba keverve. Ken?zsírokkal is keverhet?. Felhasználható mindenhol, ahol a súrlódáscsökkenés kívánt eredmény.
Különleges eredmények érdekében bels?égés? motorok benzin üzemanyagába is keverhet?, de ilyen irányú felhasználását kísérleti tesztek elvégzése után tegyük.

Használata:
Nem igényel szakértelmet és szerszámot, egyszer?en 5-10%-os arányban a friss ásványi vagy szintetikus olajhoz adagoljuk. Nem egyszeri kezelést alkalmazunk, hanem lehet?leg minden olajcserénél pótoljuk. Utókezelésnél a keverési arány szintén 5-10%. Használata feltételezi az el?írt min?ség? olaj alkalmazását!
Benzinbe történ? bekeverés esetén a keverési arány 2-6 ml/ 1 liter benzin. A kétütem? motorolajjal önmagában nem keveredik, ezért mindig a benzinbe, vagy már a kész keverékhez töltsük!