NGK IFR5D10 gyújtógyertya





Értékelés: Még nincs értékelés
Ár
3.990 Ft

Tegye fel kérdését a termékr?l

Leírás

NGK IFR5D10 gyújtógyertya

A gyújtógyertya szerény alkatrésznek t?nik, de a fogyasztás, és a teljesítmény terén els?dleges fontosságú, hogy megfelel? típusút és állapotút használjunk.

NGK Iridium gyújtógyertya el?nyei:

- Nincs utógyújtás, vagy kihagyás extrém teljesítmény mellett sem
- Javul a gyorsulás ha NGK Iridium gyertyát használ gépjárm?vében
- Csökken az üzemanyag fogyasztás
- Kétszeres futásteljesítményt eredményez, mint egy átlagos gyújtógyertya

NGK gyújtógyertya jelzések magyarázata:

ELS? BET?:
B: menetátmér? 14mm, kulcsnyílás 20,8mm
C: menetátmér? 10mm, kulcsnyílás 16mm
D: menetátmér? 12mm, kulcsnyílás 18mm
J: menetátmér? 12mm, kulcsnyílás 18mm

2-3 BET?:
P: el?rehúzott szigetel?csúcs
R: zavarsz?rés ellenállással

ELS? SZÁM:

H?érték magasabb szám – magasabb h?érték

SZÁM UTÁN ÁLLÓ BET?:
E: Menethossz 19mm
H: Menethossz 12,7mm
EH: nem végig menetes, teljes hossz 19mm, menethossz 12,7mm

UTOLSÓ BET?: Konstrukciós jellemz?k
C: ferde testelektróda
G: nikkel középelektróda (versenygyertya)
GV: arany-palládium középelektróda + speciális konstrukció
S: rézmagos középelektróda
VX: platina középeletróda + speciális testelektróda
IX: iridium
A,B,D,E,Z: speciális konstrukció

UTOLSÓ SZÁM: speciális elektródahézag (nincs jelzés – általános)