

NGK ILTR6A13G gyújtógyertya



Értékelés: Még nincs értékelés

Ár

5.990 Ft

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Leírás

NGK ILTR6A13G gyújtógyertya

A gyújtógyertya szerény alkatrésznek tűnik, de a fogyasztás, és a teljesítmény terén elszálgos fontosságú, hogy megfelel? típusút és állapotút használjunk.

NGK Iridium gyújtógyertya el?nyei:

- Nincs utógyújtás, vagy kihagyás extrém teljesítmény mellett sem
- Javul a gyorsulás ha NGK Iridium gyertyát használ gépjárművében
- Csökken az üzemanyag fogyasztás
- Kétszeres futásteljesítményt eredményez, mint egy átlagos gyújtógyertya

NGK gyújtógyertya jelzések magyarázata:

ELS? BET?:

B: menetátmér? 14mm, kulcsnyílás 20,8mm

C: menetátmér? 10mm, kulcsnyílás 16mm

D: menetátmér? 12mm, kulcsnyílás 18mm

J: menetátmér? 12mm, kulcsnyílás 18mm

2-3 BET?:

P: el?rehúzott szigetel?csúcs

R: zavarsz?rés ellenállással

ELS? SZÁM:

H?érték magasabb szám – magasabb h?érték

SZÁM UTÁN ÁLLÓ BET?:

E: Menethossz 19mm

H: Menethossz 12,7mm

EH: nem végig menetes, teljes hossz 19mm, menethossz 12,7mm

UTOLSÓ BET?: Konstruktív jellemzők

C: ferde testelektroda

G: nikkel középelektroda (versenygyertya)

GV: arany-palládium középelektroda + speciális konstrukció

S: rézmagos középelektroda

VX: platina középelektroda + speciális testelektroda

IX: irídium

A,B,D,E,Z: speciális konstrukció

UTOLSÓ SZÁM: speciális elektródahézag (nincs jelzés – általános)